

PR 2 PR 3

耐用型移动收据打印机



PR2/PR3耐用型移动收据打印机是现场服务、移动销售点和现场执法市场应用中理想的发票打印和安全支付工具。

适用—适合您的工作环境，效率更高、正常工作时间更长

- 同类产品中最轻巧、最耐用
- 简单直观的LED用户界面
- 唯一可以选择PCI兼容集成磁卡读取MSR（支持AES加密）的打印机

灵活—可以最大限度地降低您的拥有成本，实现更低的整体拥有成本TCO

- 在业界率先实现了远程管理和打印机健康状况监视
- 模块式附件可以与Intermec移动计算机通用，电池既可以直接在本机上充电，也可以取出另行充电
- 配有安全的蓝牙Bluetooth 2.0、无线局域网802.11 b/g、USB和红外IrDA选配件

快速—让您的团队保持高工作效率

- 同类产品中以最快速度打印出第一张收据
- 简单的放入式耗材装载方式
- 符合所有通用的打印机语言标准，可以最轻松地实现集成和部署

轻巧的Intermec PR2/PR3打印机专为有移动式工作要求，需要整日持续进行移动收据打印的现场专业人员而设计，舒适耐用，堪称您员工的完美装备。该系列产品现有可打印两英寸宽标签（PR2）和三英寸宽标签（PR3）两种版本，在打印快速、轻巧耐用方面具有无可比拟的优势，并且同时具有发票打印和安全支付能力。

完美的适用性PR2/PR3是同类产品中体型最小巧、最轻巧耐用的移动收据打印机，使用自带的皮带夹，您可将其舒适地整日佩戴在身上，而如果选配皮带环或者肩带还可以进一步提高使用舒适度。

PR2/PR3可以方便地适应您现有的基础设施，为您节省了资金和时间。PR2/PR3可以完美地搭配Intermec世界级的移动计算机和扫描枪进行工作，能够通过安全的Bluetooth® 2.0、USB、IrDA无缝连接Intermec CN、CK以及CS系列的手持式计算机或适应您现有的设备。PR2/PR3还具有搭配种类丰富的移动计算设备和智能手机，按需打印收据的能力。PR2/PR3可选配集成的PCI兼容读卡器，使您的移动工作人员可以安全地在工作中进行收款，并立刻提供收据，从而提高工作效率和客户满意度。

灵活

PR2/PR3及其附件都采用了模块式设计。PR2/PR3打印机采用了Intermec创新性的FlexDock系统，将连接和充电效率提升到了新的水平。FlexDock可以在Intermec的移动计算机和PR2/PR3移动打印机之间通用，能够实现多种

数据通讯和充电功能，提供了机器与基座之间的公共接口，在单个基座上实现了更高的灵活性。立竿见影地降低了总体拥有成本。

PR2/PR3创新性的智能电池监视功能提供了极富价值的电池使用情况显示功能，使您可以提前更换电池，不必等到电池耗光影响工作，因此最大限度地降低更换成本，提高员工的工作效率。电池可以现场更换，并可取出打印机进行充电，这最大限度地提高了正常工作时间和使用便利性。

通过PR2/PR3的远程管理和健康监控功能，您的员工不会被各种问题所拖累。可以远程向打印机发送新固件和字体，在升级时无需再亲自去操作每部打印机了。

快速

对于耐用型移动打印机来说，PR2/PR3可以以最快速度打印出第一张收据，速度要比其它竞争产品快20%到30%，将明显提高您员工的工作效率。

PR2/PR3是目前能够以最快速集成和部署到您现有基础设施中的移动收据打印机之一。PR2/PR3支持各种配置的ESC-P、CSim (CPCL) 和XSim (Ex-PCL) 打印命令语言，因此无论您目前使用的是哪种语言环境，它都可以真正地实现无缝部署。

而且PR2/PR3具有多种连接选配件，总是可以方便地投入工作。标配USB 2.0（客户端），可以选配IrDA或Bluetooth 2.0、802.11 b/g无线连接配件，它们采用了最新的安全协议，PR2/PR3可以快速安全地连接您的网络。

PR2/PR3耐用型收据打印机价格经济，可以经济有效地打印收据，是帮助公司提高移动能力方面投资回报的理想设备。PR2/PR3打印机是Intermec完整硬件解决方案的组成部分，该解决方案包括Intermec收据耗材以及各种AIDC产品。

Intermec生命周期服务—实现业务持续性

Intermec生命周期服务为客户和合作伙伴提供了一流的支持、培训、管理和高级服务。我们可以在整个产品生命周期中提供保持业务持续性的专业技术。从评估，集成，实施，维护到升级更新，Intermec都可以为客户提供完整的生命周期解决方案，对自动识别和数据采集(AIDC)技术所涉及的设备、资产和资源，实现良好地管理、控制、优化和安全保障。

针对您对PR2/PR3支持方案的需求，我们的Intermec Medallion® Services计划可以让您的移动现场部署环境实现最高等级的生产效率、设备可靠性和正常工作时间。Medallion Service现在推广到了全球70多个国家，采用了全球定价和国际质量标准。

如需了解更多有关易腾迈生命周期服务解决方案的信息，请访问

<http://www.intermec.com/services>

物理特性

	PR2	PR3
宽度:	103.23 mm (4.06英寸)	127.20 mm (5.01英寸)
高度:	60.96 mm (2.40英寸)	57.69 mm (2.27英寸)
长度:	138.58 mm (5.46英寸)	156.10 mm (6.14英寸)
重量—带电池, 不带耗材:	309 g (10.9盎司)	349 g (12.3盎司)

环境

工作温度: -10° C到50° C (14° F到122° F)
 储存温度: -20° C到60° C (-4° C到140° C), 不带电池
 充电温度: 0° C到40° C (32° F到104° F)
 工作湿度: 20%到85%, 无冷凝
 储存湿度: 5%到95%, 无冷凝
 防雨防尘: IP42、IP54 (带选配保护外壳时)
 跌落规格: 1.2m (4英尺) 跌落到混凝土上, 符合MIL STD 810G标准, 1.5m (5英尺) 多次跌落到混凝土地面上 (采用选配保护外壳时)

电源

标准电池: 可充电, 可拆除 7.4V锂离子电池, 1620mAh
 智能电池: 可充电、可拆除, 7.4V锂离子电池, 1620mAh。包括集成的燃料计, 可以监视和报告电池组序列号和阻抗
 充电: 约240分钟
 在电池充满, 打印密度6%时的持续工作能力:
 PR2: 118 m (387英尺); PR3: 89 m (292英尺)
 交流电源适配器: 100到240 VAC, 10VDC@1.0A, 符合CEC EPS标准

内存

RAM: 16 MB
 Flash: 64 MB

通讯

标准: USB full speed V2.0
 选配: Bluetooth® (v2.0, Class II), IrDA, 802.11b/g

无线安全性

身份验证和加密选项: Static WEP (64 & 128), Dynamic WEP with EAP, WPA/TKIP (Pre-shared key & Enterprise with EAP), WPA2/AES-CCMP (Pre-shared key & Enterprise with EAP)
 EAP选项: PEAP/MSCHAPv2, PEAP/GTC, TTLS/MSCHAPv2, TTLS/PAP, LEAP, EAP-FAST

选配读卡器

- 磁条读取器 (MSR) 3轨
- ANSI/ISO 7810, 7811标准
- AAMVA, CA DVA, RAW可选配支持DES、TDES和带DUKPT密钥管理的AES加密。

打印机速度和分辨率

203 dpi (8 点/mm)
 PR2: 最高3ips (76.2mm/秒)
 PR3: 最高3ips (76.2mm/秒)

打印技术

打印头: 直热
 最大打印宽度: PR2: 48 mm (1.89英寸); PR3: 72 mm (2.83英寸)

耗材

类型: 收据耗材
 宽度: PR2: 57mm到58mm (2.244英寸到2.283英寸)
 PB3: 79 mm到80 mm (3.110英寸到3.149英寸)
 耗材长度: 连续
 厚度: 60 μm到100 μm (2.36 mils到4 mils)
 卷筒芯内径: 10 mm (0.4英寸)
 最大耗材外径: PR2: 1.6英寸 (40.64 mm); PR3: 1.6英寸 (40.64 mm)

软件

编程语言: ESC/P (Line Print和Easy Print模式)、CSim (CPCL)和XSim (Ex-PCL)

字符集

ESC/P: 标配: 扩展拉丁语、西里尔、希腊和希伯来语字符
 选配: 简体中文、繁体中文、日语、朝鲜语、阿拉伯语和泰语
 CSim (CPCL): 标配: 扩展拉丁语、西里尔、希腊和希伯来语字符
 选配: 简体中文、繁体中文、日语、朝鲜语、阿拉伯语和泰语
 XSim (Ex-PCL): 标配: 扩展拉丁语、西里尔、希腊和希伯来语字符
 选配: 简体中文、繁体中文、日语、朝鲜语、阿拉伯语和泰语

图像

支持用户自定义字体、图像, 包括自定义标志

条码符号

ESC/P: 1D: Codabar, Code 39, Code 128, UCC/EAN-128, Interleaved 2 of 5, UPC-A, EAN13, EAN8
 2D: PDF417
 CSim (CPCL): 1D: Codabar, Code 39, Code 128, UCC/EAN-128, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8
 XSim (Ex-PCL): 1D: Codabar, Code 39, Code 128 Subset A-C, UCC/EAN-128, Interleaved 2 of 5, UPC/EAN/JAN
 2D: PDF417

产品包装内含

- 打印机
- 标准或智能电池
- 通用交流适配器, 带适配器插头
- 塑料皮带夹
- 一卷耗材 (2" 或3")
- 快速入门手册

附件

- 皮带环
- 金属皮带夹
- 肩带
- IP54保护外壳
- 保护Boot
- 打印头清洁剂
- 备用电池
- 打火机型适配器/12V车载电池充电器
- FlexDock模块底座系统, 用于本机充电或备用电池充电

保修

一年, 可选Medallion服务包

美国易腾迈科技公司北京代表处
 地址: 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层1510A,
 邮编: 100190
 电话: +86 (010) 5165 5922
 传真: +86 (010) 6583 4408

美国易腾迈科技公司深圳代表处
 地址: 深圳市福田区深南中路6011号NEO大厦A座9楼D&E室,
 邮编: 518048
 电话: +86 (755) 88312391
 传真: +86 (755) 88312396

美国易腾迈科技公司中国服务中心
 地址: 上海市浦东金桥出口加工区桂桥路1201号T52-11,
 邮编: 201206
 电话: +86 (021) 5031 5024
 传真: +86 (021) 5899 8346

美国易腾迈科技公司上海代表处
 地址: 上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场28B3,
 邮编: 200032
 电话: +86 (021) 6278 1090
 传真: +86 (021) 6278 1081

美国易腾迈科技公司香港代表处
 地址: 香港湾仔告士打道151号
 电话: +852 3752 1906
 传真: +852 3013 9401

中国销售热线: 400-6100-277
 中国技术热线: 400-8210-133

英文网址: www.intermec.com
 中文网址: www.intermec.com.cn



Copyright © 2012 Intermec 技术公司。
 所有版权归 Intermec 技术公司所有。
 Intermec 是 Intermec 技术公司的注册商标。
 所有其他商标归属各自所有者。

为了不断改进我们的产品, Intermec 技术公司在没有预先通知的情况下保留改变产品规格和特性的权利。