

## 坚固耐用的手持式扫描器

### 坚固的超值型扫描器以合理价格带来出色的耐用性

**LS3008** 坚固的手持式扫描器以合理的价格提供小型制造环境和轻工业环境下所需的性能和耐用性。**LS3008** 针对每天 24 小时使用而设计，能够提供同类产品中最高的可靠性能。单板结构消除了连接多个板的带式电缆所造成的常见故障点。已获得专利的液态聚合体扫描技术不会产生摩擦，也不会造成磨损。该扫描器可承受日常跌落，采用防划伤的钢化玻璃出射窗口，可提供高质量的日常扫描，并可以安全地用于多尘环境下。此外，该扫描器还采用密封设计，可向下擦拭，甚至可以在干净的制造环境和医院环境下进行清洁。

### 出众的功能带来更高生产力

这款简单易用、小巧轻便、符合人体工程学的设备几乎无需任何培训即可使用，同时提供了丰富功能，可提高生产力。它可以从任何角度轻松扫描物品 — 创新的多线光栅扫描模式使操作人员扫描时无需精确对准扫描物品，也无需调整扫描器的位置。由于该技术具有较强的运动容错功能，用户可以快速完成从一个条码到另一个条码的扫描，并且感不到扫描的延迟，亦无需重复扫描。借助优化的光学器件，**LS3008** 可轻松完成每次扫描 — 即使是扫描受损和印刷质量差的条码。该扫描器还可在手持模式和免提模式之间自动切换，从而最大程度减少了用户手部的移动，减轻了疲劳感，同时提高了生产力。

### 较低的总拥有成本

**LS3008** 除了具备丰富的功能，可提高生产力，推动业务运营外，还具有总拥有成本低的特点。坚固的设计大大减少了设备的停机时间。此设备支持远程扫描器管理 (RSM)，使您可以从中央控制中心远程发现、提供和升级设备，从而大大减少了管理时间并降低了管理成本。多种板载接口使扫描器在与目前及未来主机系统连接时，实现真正简便的即插即用功能。鉴于坚固的设备同样需要服务支持体系，**Symbol** 提供了可选的 SFS 快速换货支持服务，即第二个工作日发送更换设备的设备，从而最大程度确保了设备的可靠运行和更高的生产力。此服务还包括 **Symbol** 全程的全面服务，将扫描元件、出射窗口及其他内部和外部组件的意外损坏列入了正常的磨损服务范围，并免费提供上述服务 — 从而大大减少了不可预见的维修费用。

关于坚固耐用的 **LS3008** 如何提高您环境的生产力并降低成本的详细信息，请致电 **Symbol** 公司当地办事处或访问我们的网站：  
[www.symbol.com/LS3008](http://www.symbol.com/LS3008)。



## 特 性 优 势

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| 单板结构                            | 消除了连接多个电路板的带式电缆所造成的最常见故障点                          |
| 跌落规格：在室温下，从 6.5 英尺/2 米高处跌落到水泥地面 | 确保了设备的最高可靠性和正常运行                                   |
| IP53 密封设计                       | 可安全向下擦拭，并可在干净的制造环境和医院环境下进行清洁                       |
| 液态聚合体扫描元件享受终身保修                 | 可消除摩擦和磨损，带来出色的耐用性和可靠性                              |
| 扫描范围广，从 0 至 19 英寸               | 实现舒适、直观的扫描                                         |
| 最小可扫描 3 mil 的条码                 | 可轻松扫描较小的条码                                         |
| 防划伤的钢化玻璃出射窗口                    | 实现持续可靠的扫描                                          |
| 较强的运动容差                         | 可连续快速地扫描条码，消除扫描时的延迟；减少人员的疲劳感并提高生产力                 |
| 多线光栅扫描模式                        | 提供出色的扫描性能；无需精确对准扫描物品和调整扫描器的位置；可轻松扫描较小、堆叠、印刷质量较差的条码 |
| 多种板载接口，包括 RS232、USB 和 KBW（键盘插口） | 简化了安装与集成；确保与目前和未来主机/POS 良好兼容                       |
| 支持远程扫描器管理 (RSM)                 | 从中央控制中心远程发现、提供和升级设备；大大减轻了管理负担并降低了管理成本              |
| 免持式 Intellistand（可选）            | 能够在手持模式和免提模式之间自动切换，从而最大程度提高了生产力和舒适程度               |

LS3008 的主要规格

物理参数

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 尺寸：    | 17 厘米 高 x 9.3 厘米 长 x 6.8 厘米 宽<br>6.7 英寸 高 x 3.7 英寸 长 x 2.7 英寸 宽 |
| 重量：    | 181 克/大约 6.4 盎司                                                 |
| 电压和电流： | 5 +/- 10%VDC @ 140 mA (待机: <35 mA)                              |
| 颜色：    | 黄色/浅黑色                                                          |

性能参数

|                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光源：             | 650 纳米激光二极管                                                                                                                                                                                                                  |
| 电机频率：           | 50Hz                                                                                                                                                                                                                         |
| 解码速度：           | 每秒 200 次解码                                                                                                                                                                                                                   |
| 旋转视角/倾斜视角/偏移视角： | +/- 35° 、 +/- 60° 、 +/- 60°                                                                                                                                                                                                  |
| 额定工作距离：         | 13 mil (100% UPC/EAN)： 0 至 19 英寸 (48.25 厘米) 5 mil (Code 39)： 1.25 至 5.25 英寸 (3.17 至 13.33 厘米)                                                                                                                                |
| 打印对比度：          | 25% 最小反射                                                                                                                                                                                                                     |
| 运动偏差：           | 水平速度： 200 英寸 (508 厘米) /秒<br>垂直速度： 200 英寸 (508 厘米) /秒<br>角速度： 200 英寸 (508 厘米) /秒                                                                                                                                              |
| 解码能力：           | UPC/EAN 及其补码、 Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Tri-optic Code 39、 RSS Variants、 UCC/EAN 128、 Code 128、 Code 128 Full ASCII、 Code 93、 Codabar (NW1)、 Interleaved 2 of 5、 Discrete 2 of 5 MSI、 Codell、 IATA、 Bookland EAN、 Code 32 |
| 支持的接口：          | RS-232C (标准、 Nixdorf、 ICL 及 Fujitsu) ； IBM468x/469x； 键盘接口； USB (标准、 IBM SurePOS、 Macintosh) ； 激光/操纵杆仿真；此外，“自适应连接性”允许连接至上述所有接口以及多种非标准接口                                                                                       |

使用环境

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 工作温度：    | 32° F 至 122° F/0° C 至 50° C                                               |
| 储存温度：    | -40° F 至 158° F/-40° C 至 70° C                                            |
| 湿度：      | 5% 至 95% (无冷凝)                                                            |
| 跌落规格：    | 在室温下，可承受多次从 6.5 英尺/2 米高度跌落水泥地面的冲击；在所有其他工作温度下可承受从 6 英尺/1.825 米高度跌落到水泥地面的冲击 |
| 密封环境：    | 依据 IP53 标准密封，防水防尘                                                         |
| 不受环境光干扰： | 不受常规室内人工照明和室外自然 (直接太阳光) 光照条件影响。                                           |

法律法规

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 电气安全：    | 符合 UL1950、 CSA C22.2 No. 950、 EN60950/IEC950                      |
| EMI/RFI： | FCC Part 15 Class B、 ICES-003 Class B、 欧盟 EMC Directive、 澳大利亚 SMA |
| 激光安全：    | CDRH II 级激光产品， IEC 2 级激光产品                                        |

附件

|       |                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安装选件： | 高度可调式 Intellistand： 5 至 10 英寸/12.7 至 25.4 厘米和可调角度： 0° 至 90° 之间；桌面式支架和壁挂式支架；扫描器套管有一个与机身一体的环，可用于系上挂绳 |
| 电源：   | 电源用于不通过主机电缆供电的元件                                                                                   |

保修

LS3008 手持式扫描器产品遵守 Symbol 硬件保修声明的条款，自发货之日起享受三 (3) 年的保修。

关于完整的 Symbol 硬件产品保修声明，请访问：  
<http://www.symbol.com/warranty>。

Symbol Technologies 公司简介

Symbol Technologies, Inc. (The Enterprise Mobility Company™) 为客户提供的产品和解决方案能够实时采集、移动和管理不同业务点之间的信息，被誉为企业移动领域的全球领导者。Symbol 企业移动解决方案集成了先进的数据采集产品、无线射频识别技术、移动计算平台、无线基础架构、移动软件 and 以 Symbol 企业移动服务为品牌的世界级服务计划。经证实，Symbol 企业移动产品与解决方案可以用于提高员工生产效率、降低运营成本、提高运营效率并提高全球领先公司的竞争优势。有关更多信息，请访问 [www.symbol.com](http://www.symbol.com)



**北京办事处 (中国总部)**  
地址：北京市朝阳区光华路7号  
汉威大厦11层11B2室  
邮编：100004  
电话：86-10-6561-0006  
传真：86-10-6561-8799

**上海办事处**  
地址：上海市卢湾区湖滨路222号  
企业天地1号1504-05室  
邮编：200021  
电话：86-21-61329400  
传真：86-21-61223416

**深圳办事处**  
地址：深圳市深南东路4003号世  
界金融中心A座12楼C单元  
邮编：518008  
电话：86-755-25980806  
传真：86-755-25980846

**香港办事处**  
地址：香港太古城英皇道1111号  
太古城中心一座23楼  
2301-02 & 16室  
电话：852-2832-0700  
传真：852-2832-0701

**台北办事处**  
地址：台北市基隆路1段200号  
4楼106室  
电话：886-2-87239905  
传真：886-2-87239944

售后技术支持热线：

中国大陆北方： 10800-713-0885      中国大陆南方： 10800-130-0867      中国香港地区： 300-27861      中国台湾地区： 00801-14-8690

售后技术支持邮箱： [apacsupport@symbol.com](mailto:apacsupport@symbol.com)