

Zebra® ZXP Series 1™ 证卡打印机



SEE MORE. DO MORE.



经济实惠、使用方便、设计精巧的证卡打印机

ZXP Series 1 证卡打印机是市场上极具价格优势的高品质证卡打印机，是单色或彩色小批量单面打印的理想选择，您能够以最低的前期投入获得全面的证卡打印解决方案。凭借 ENERGY STAR™ 认证和环保色带盒，ZXP Series 1 成为了市场上最佳的入门级打印机。

易于使用

ZXP Series 1 技术要求低，用户很容易上手。通过直观的用户界面和彩色触摸屏，操作简单明了。与许多竞争品牌相比，快速更换的 Load-N-Go™ 智能色带使用了更多的可生物降解材料，塑料成分更少，更加环保。Print Touch™ 使用了近场通信 (NFC) 技术，可以从任何启用 NFC 的智能设备上即时检索有用信息。

设计紧凑、可进行网络管理

ZXP Series 1 体积小，适用于空间有限的环境，即使最狭小的工作场所也可使用。ZXP Series 1 拥有紧凑、耐用的设计，再加上先进的网络打印机管理软件工具，特别适合于多个小型办公室安装和大规模分布式证卡打印机部署。

卓越的高品质证卡

随时随地，在您需要时，ZXP Series 1 都能够打印出清晰、鲜明、色彩丰富的图像。ZXP Series 1 具有可选的磁条编码，可以进行以太网连接，并支持多种厚度的证卡，满足您的各种业务需求。



下列应用的理想之选

- **零售和服务业**
 - 优惠卡
 - 礼品卡
 - 会员卡
 - 酒店名片、巡游卡或其他接待卡
- **身份识别和门禁控制**
 - 员工 ID 卡
 - 门禁卡
 - 参观证
 - 名片
 - 用于库存或货物管理的 ID 证卡
- **政府和教育**
 - 学生证
 - 借书证
 - 娱乐设施和会员用 ID 证卡
 - 认证卡

规格概览*

打印机名称

ZXP Series 1 证卡打印机

打印规格

- 热升华直接转印到卡
- 彩色或单色打印
- 单面打印
- 500 卡/每小时 (单色单面)
- 120 卡/每小时 (单面, YMCKO)
- 标准 CR-80 介质边到边打印

标准特性

- 环保型 Load-N-Go 插入式色带盒
- ZRaster™ 基于主机的图像处理技术
- 自动校准色带
- USB 2.0 连接
- Microsoft® Windows 驱动程序
- ENERGY STAR 认证
- 用于查看在线打印机文档和工具的 Print Touch NFC 标签
- 带盖的 100 卡进卡器 (30mil)
- 45 卡出卡器 (30mil)
- 16 字符 LCD 操作显示屏
- 300dpi (11.8 点/毫米) 分辨率
- 打印机两年质保
- 原厂打印头两年质保 (不限次数)

可选功能

- 磁条编码器: ISO 7811 (新的和重新编码, 轨道 1、2 和 3, 高、低矫顽磁性, 仅 30mil 卡)
- 内置 10/100 以太网连接**
- CardSense™ 单卡进卡清洁辊**
- 手动正面进卡器嵌口
- ZebraCare™ 扩展保修计划

**可现场升级选项

软件

支持 Microsoft Windows® 认证的打印机驱动程序

- Windows XP™、Vista™、Server 2003™、Server 2008™、Windows 7™ (兼容 32 位和 64 位)、Windows 8™ (兼容 32 位和 64 位)

有关受支持系统的最新列表, 请参阅 zebra.com。

耗材规格

请注意: ZXP Series 1 打印机只能使用 Zebra Series 1 环保型 Load-N-Go 插入式色带盒。

- Zebra ix Series™ 智能技术可以自动检测和验证色带
- 每个色带都包含集成的清洁辊
- 介质入门套件 (单面)
 - 一个 YMCKO 色带, 100 张 30-mil PVC 卡
- 可选的清洁套件:
 - 4 个打印引擎清洁卡和 4 个进卡器清洁卡, 1000 图像/卡

True Colors ix Series ZXP 1 色带

- YMCKO: 100 图像/卷
- ½ YMCKO: 400 图像/卷
- 黑色: 1000 图像/卷
- 白色: 500 图像/卷

证卡兼容性

请注意: 为获得最佳打印品质和发挥打印机的最佳性能, 请使用 Zebra 原厂耗材。

- 证卡厚度: 10-40mil
- 证卡尺寸: CR-80 ISO 7810 格式, 类型 ID-1、2.12 英寸/54 毫米 x 3.38 英寸/86 毫米
- 证卡材质: PVC 和复合材料
- 专色或单色打印 (小于 20mil 证卡厚度)

通信接口

- USB V2.0 (包括线缆): 标准
- 内置 10/100 以太网: 可选**

**可现场升级选项

电气参数

- 自动切换单相交流电
- 工作范围: 90-132VAC & 190-264VAC RMS
- 频率范围: 47-63Hz
- 要求最大连续功率 100 瓦, 峰值输出功率 607 瓦 (对于 450 microsec)
- FCC Class A

物理参数 (标准型号)

- 高度: 9.3 英寸/236 毫米
- 宽度: 7.9 英寸/200 毫米
- 深度: 13.0 英寸/368 毫米
- 重量: 11.6 磅/5.3 千克

更多简单易用的功能, 轻轻触摸, 即可实现



ZXP Series 1 提供了 Zebra 的 Print Touch 技术, 能够连接智能手机或平板电脑, 只需轻轻触摸, 就可获取更多的打印机信息。Print Touch 为 IT 和技术支持部门节省了大量时间和资金。只要将启用 NFC 功能的智能手机或平板电脑置于打印机的 Zebra Print Touch 徽标上方, 就可以:

- 查看该特定打印机的重要信息
- 立即访问 Zebra 的 ZXP Series 1 视频讲解和产品支持知识库



Zebra™ 原厂耗材

Zebra 原厂耗材符合严格的质量标准, 可实现最佳的打印质量和打印机性能。ZXP Series 1 证卡打印机只能使用 Zebra 环保型 Load-N-Go 插入式色带盒。



Zebra CardStudio™ 软件

Zebra 的 CardStudio™ 是易学、易用的专业证卡设计和证卡发行软件套件。可以轻松设计并打印专业的带照片 ID 卡和其他证卡, 再加上诸多先进功能, 支持所有 Zebra 证卡打印机。

有关详细信息, 请访问

www.zebra.com/cardstudio。



斑马技术销售支持热线: 4009201899

(注: 如果您是铁通用户, 请发邮件至 BZhao@zebra.com 咨询)

*以上规格如有更改, 恕不另行通知

© 2013 ZIH Corp. CardStudio、Load-n-Go、ix Series、ZRaster、CardSense、ZebraCare 以及所有产品名称和编号都是 Zebra 的商标, Zebra 及斑马头像是 ZIH Corp 的注册商标。保留所有权利。Microsoft、Windows、Windows Server 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。ENERGY STAR 是环境保护局的注册商标。所有其他商标均是各自所有者的财产。



www.zebra.com

北京

北京市东城区北三环东路
36号环球贸易中心A座
2103/2105室 100013
电话: +86 10 5825 7428
传真: +86 10 5825 7429

上海

上海市延安中路 1228 号
静安嘉里中心办公楼三座
21 层 2105 室 200040
电话: +86 21 6010 2222
传真: +86 21 6288 8393

广州

广州市林和西路 9 号
耀中广场 B3412-3414 室
510610
电话: +86 20 3810 7798
传真: +86 20 3810 7783

成都

四川省成都市科华北路 62 号
力宝大厦南塔 1617 号
610041
电话: +86 28 8556 6581
传真: +86 28 8556 6582

南京

江苏省南京市汉中路 2 号
世贸中心 9 楼 952 室
210005
电话: +86 25 5886 3217
传真: +86 25 5885 3773

武汉

武汉市武昌区中南路 7 号
中南广场写字楼 A 座 1817 室
430071
电话: +86 27 8773 7490
传真: +86 27 8773 7493

香港

香港九龙尖沙咀广东道 30 号
新港中心二期 911-912 室
电话: +852 3753 7560
传真: +852 3753 7599